

Газовый конденсационный настенный котел

Condens 1200 W



Газовый конденсационный котел Condens 1200 W

Надежность, простота и удобство монтажа в самом компактном котле от Bosch. Condens 1200 W – это надежный газовый двухконтурный конденсационный котел по привлекательной цене, удобный в эксплуатации и обслуживании. Является удачным выбором как для проектов модернизации систем отопления, так и для новых домов и квартир. Благодаря компактным размерам котел просто установить даже в помещениях с ограниченным пространством, и он будет обеспечивать надежное отопление и горячее водоснабжение в вашем доме.

Преимущества:

- ▶ Срок службы более 15 лет, благодаря низкотемпературным режимам
- ▶ Возможность прямого подключения к теплomu полу без дополнительных затрат на узлы смешения
- ▶ Встроенный насос А-класса (ErP)
- ▶ Встроенное управление в погодозависимом режиме
- ▶ Устойчиво работает при низком давлении газа и падении ниже 10 мбар
- ▶ Энергоэффективность класса А
- ▶ 100% заводские испытания каждой единицы
- ▶ Экономия газа >30% при установке с автоматикой управления

Благодаря автоматической регулировке мощности котел приспосабливается к индивидуальным потребностям, поэтому может эффективно использоваться, как в небольших квартирах, так и в домах, площадью до 280 м². Панель управления и энергоэффективный циркуляционный насос имеют низкое энергопотребление, обеспечивают оптимальную производительность отопления и приготовление горячей воды.

Condens 1200 W - надежное решение с качественными компонентами от Bosch для обеспечения вашего комфорта, спокойствия и безопасности.

Condens 1200 W		GC1200W 24 C 23	GC1200W 28/30 C 23
Мин. номинальная тепловая мощность (80/60 °C)	кВт	5,2	6,4
Макс. номинальная тепловая мощность (80/60 °C)	кВт	24	27,5
Макс. номинальная тепловая мощность (50/30 °C)	кВт	26,3	30,1
Мин. номинальная тепловая мощность (50/30 °C)	кВт	5,75	7,05
Макс. температура подающей линии	°C	82	82
Объем расширительного бака	л	6	6
Расход природного газа	м ³ /ч	2,47	3,02
Электрическое подключение	В	230	230
Макс. потребляемая электрическая мощность	Вт	112	125
Удельный расход воды ГВС (ΔT = 30 К)	л/мин	11,1	13,71
Сезонная энергоэффективность отопления помещения	%	98-107	98-107
Вес (без упаковки)	Кг	28,5	28,5
Размеры ВxШxГ	мм	665x395x285	665x395x285



ТОО "Роберт Бош"

Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел. +7 (727) 3318600
Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3
Ташкент, 100015, ул. Нукус, 73, тел. +998 (90) 7881074, 7881078
www.bosch-homecomfort.kz, www.bosch-homecomfort.uz, info@bosch.kz

BoschHomeComfortCentral Asia
 [boschhomecomfort.centralasia](https://www.bosch-homecomfort.centralasia)