



CLIMATIZZATORE PORTATILE MONOBLOCCO



GPH12AOK5NNA1A

DESIGN ESCLUSIVO, FINITURA MATT ELEGANTISSIMA

ELEMENTO DI INTERIOR DESIGN

4 FUNZIONI IN 1

UTILE 365 GIORNI ALL'ANNO GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE

DESIGN MINIMAL E COMFORT TUTTO L'ANNO

Design esclusivo, finitura opaca di colore bianco puro

Wifi integrato ed app dedicata per gestire il tuo comfort dove e come vuoi

Attenzione ai dettagli: viti nascoste, maniglie laterali e avvolgicavo posteriore integrati

Pannello comandi digitale e display a LED

Telecomando multifunzione con display digitale

Timer digitale (24h)

Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento grazie alla pompa di calore

Capacità massima di raffrescamento 13000 BTU/h (35°C – 80 % U.R.)

Funzione "Sleep": comfort durante il sonno

Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni

Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione

Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)

Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile

Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione

Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione

Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

Refrigerante naturale R290 che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

MODELLO / MODEL		GPH12AOK5NNA1A_	
	Unità di misura Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% u.r. / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	13.000	13.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35 /24)	kW	3,5	3,1
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,60	2,60
Portata d'aria max. / Max Air flowrate	m ³ /h	360/330/300	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	38	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + auto	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	53/51/49	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,345	1,190
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,2
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd/na	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO ₂ eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	g/Tonn CO ₂ eq	0,22/0,0007	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno)/ Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130/142	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	Kg	35	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	804/393/425	

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.